

CONO INFORMATIVO LUMINOSO CN-INF-LUZ



Cono y Paleta Fabricados en Polietileno de Media Densidad Anaranjado con las siguientes características...

Resistencia a la tracción en el punto de fluencia:	17.3 mpa (ATMD638)
Resistencia a la tracción en el punto de rotura:	27.2 mpa (ATMD638)
Alargamiento en el punto de fluencia:	17.4 % (ASTMD638)
Alargamiento en el punto de rotura:	1500 % (ASTMD638)
Módulo de flexión:	610 mpa (ASTMD790)
Resistencia al impacto IZOD:	530 J/M (ASTMD256)
Resistencia de tracción en el impacto:	163 Kj/m2 (ASTMD1822)
Impacto arm 40°C, 3.2 mm:	23,900 j/m
Punto de ablandamiento (VICAT):	113° C (ASTMD 1525)
Temperatura de Deflexión del calor:	80° C (ASTMD 648)

Particularidades

Cono de 1.00 mt de altura con una franja de reflejante Blanco Grado Ingeniería de 10 cm. De ancho
Paleta Informativa de 30 cm de diámetro con Pictograma en Reflejante Gl y Vinil en una cara y
Sistema de Iluminación en otra cara .

Sistema de Iluminación Destellante que detecta la intensidad luminosa del ambiente con las siguientes características...

* Control de Iluminación	Circuito de Destello y Parpadeo
* Color de Led:	Rojo
* Cantidad de leds:	1
* Tiempo de vida aproximada de los leds:	100,000 hrs.
* Intensidad luminosa de cada led:	6500 milicandelas
* Secuencia intermitente de luz (Parpadeante):	80 parpadeos por minuto
* Distancia aproximada de visibilidad del led:	150 metros.

Sistema de Alimentación Electrónico con las siguientes características...

* Baterías Ecológicas de Larga Duración:	Bateria "D" Alcalina 1.5 Volts - 1200 maH
* Eficiencia de las Baterías:	Mínimo 8,640 horas (12 meses) funcionando 12 horas diarias

