

BOYA I-55

I-55



Características

- Diseñada para delimitar y canalizar vehículos.
- Ofrece baja fricción a los neumáticos.
- Indeformable a golpes e impactos.
- Vanguardista haciendola un elemento vial funcional.
- Ideal para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques, gloriets y ciclovías, etc.
- Gran visibilidad sustituyendo ampliamente a la pintura.
- Cuenta con reflejante Alta Intensidad en ambas caras
- Fabricada para trafico pesado.
- Sin vértices ni puntas punzocortantes que puedan dañar al usuario.
- Adaptable a cualquier tipo de pavimento.
- Su instalación es sencilla, ya que cuenta con 4 orificios esquinados.

Nota:

- Asfalto: 4 clavos de $\frac{1}{4} \times 3$ "; entra a golpe.
- Concreto Hidráulico: Hacer una guía en el concreto con una broca $\frac{3}{16}$ " con profundidad de 3"; para poder insertar el clavo a golpe.

Especificaciones Técnicas

* Fabricado en:	Polietileno de Alta densidad.
* Medidas:	Largo: 16.5 cm x 16.5 cm. altura: 5.5 cm.
* Peso:	.293 kg.
* Color:	Amarillo.
* Fortaleza a la comprensión (carga):	26,000 kg/cm ² .
* Resistencia a impacto (ASTM D-256C IZOD) -18° -23°C:	10.68 j/m.
* Superficie reflejante por cara:	7.5 cm ² .
* Superficie de contacto efectiva:	272 cm ² .

