

MINITOP

MINITOP-445

S
E
Ñ
A
L
A
M
I
E
N
T
O



Características

- Están diseñados para ser instalados de forma inmediata.
- Resistente ante cualquier impacto frontal o lateral, lo cual lo hace irrompible.
- Reducen la velocidad a 3-8 km/h aproximadamente.
- Muy visibles de noche.
- Fáciles de instalar.
- No se rompe, desmorona, agrieta o pudre.
- Puede instalarse en cualquier superficie.
- Resistente a la luz ultravioleta, humedad, aceite y temperaturas extremas.
- Instalación permanente o temporal. Se pueden recolocar cuando se repavimenta o se da mantenimiento a la calle.
- Se ensamblan mediante machos y hembras.
- Su instalación es muy simple, basta con 5 tornillos expansores.
- No requiere mantenimiento.
- Ideal para reforzar los señalamientos de ALTO.
- En calles residenciales con alto riesgo de accidentes.

H
O
R
Z.

Especificaciones Técnicas

Fabricada en: Polietileno de media Densidad.
Peso: 2.590 kg.
Medida pza: Largo modulo: 28 cm, Alto:4.5 cm, Ancho: 30 cm.
Resistencia a la presión: 12,000 kg x cm².
Colores: Piezas fabricadas en amarillo y negro.

