

# REMOLQUE CON FLECHERO RE-FLE-SOL



## Generalidades:

Señal Luminosa de Destello fabricada en una caja de lámina galvanizada cal. 16 con recubrimiento anticorrosivo y acabado en esmalte acrílico negro.

Sistema de iluminación a base de clusters de leds (Ambar ó Rojos) con control inteligente capaz de desplegar varias secuencias de destello con diferentes velocidades de intermitencia.

Su Cuerpo Metálico en PTR 4"x2" garantiza su funcionalidad en desviaciones, zonas de obra, deslaves o reparaciones ya que su soporte habilitado con ruedas neumáticas RIN-14" con ejes reforzados facilitan su manejo. Cuenta con todos los aditamentos que garantizan su óptimo funcionamiento, así como un gato mecánico central que facilita un mejor equilibrio en zonas inclinadas; Luces de navegación, dirección e intermitentes y Arnés de conexión para luces.

Sistema de Alimentación Solar mediante panel fotovoltaico recargable de 60W-12V-40AH

## Especificaciones Técnicas:


### Remolque

- \* Fabricado en: Tubular de PTR 2.5"  
PTR galvanizado de 1.5"; Ángulo de 1 1/4" x 1/8".  
lamina galvanizada de 4" x 8" calibre 16.
- \* Color: Amarillo.
- \* Medidas: Arrastre de 2.40 x 2.60 mts.
- \* Suspensión: Sistema por medio de muelles
- \* Soporte: Eje de 1,500 lbs.
- \* Malacate: 1,800 lbs.



### Tablero

- \* Fabricado en: Tubular de PTR 4" x 2".  
lamina negra cal.18.
- \* Peso total: 90 kg. Aprox.
- \* Alimentación: 12 Volts.
- \* Cantidad de luminarias: 25 Clusters de Leds.
- \* Tiempo de vida de las luminarias: 10 años.

### Tipos de destellos



### PANEL FLECHERO.



MALACATE CON FRENO (WINCH)

