

REMOLQUE CON IMPACTADOR DE VITEMFLEX®

REV-100



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Remolque de seguridad para barredora, camiones de servicio público, grúas, pipas, etc.
- Amortiguador de impacto fabricado en vitemflex®, dimensiones Largo: 242 cm, Ancho: 75 cm, Alto: 84cm.
- Conjunto de 2 ejes para soportar 7,000 lbs y una plataforma 2.40 mts y un track de 85" (distancia entre ejes 33.250").
- 4 Rines de 15" de rodada sencilla, 4 masas con birlos tuercas lubricados con grasa.
- 4 llantas de 31 x 10.5" rin 15 todo terreno.
- 4 paquetes de muelles con 4 hojas cada uno de 13/4.
- Conjunto de ejes de acoplamiento eléctrico de cabina para frenos eléctricos.
- Conjunto de conectores macho-hembra para control de frenos eléctricos.
- Tanque de plásticos para agua con capacidad de 1,000 lts.
- Refuerzos de emparrillado estructural con dos bocas de entrada con tapón uno por costado y dos salidas de descarga del tanque de 1 1/2.
- Parachoques de polietileno de media densidad franjeado y reforzado en su interior.
- Un flechero trasero especial para remolques.
- Un contenedor para 1,800 lts. de basura promedio.
- De 2 calaveras direccionales, stop y reversa.
- Soporte telescópico para parachoques en PTR verde.
- Llanta de refacción.
- Tiron forjado, chasis soldado de 3" para bola con arrastre de 12,500lbs.

