

VIALETA FLEXIBLE

VF-135 Y VF-135-B



VF-135-B



VF-135


Características

- * Vialeta temporal flexible.
- * Alta resistencia al impacto de los vehículos por su flexibilidad.
- * Fabricada en ViTem-Flex.
- * No deformable al pisarla.
- * Vuelve a su forma original, después del impacto, recupera su posición vertical.
- * Color naranja de gran visibilidad.
- * Alta durabilidad.
- * Una excelente opción para usarse en obras viales, reparaciones, como señalamientos temporales en baches ó resgistros destapados.
- * Con 2 reflejantes de alta intensidad que ayuda a la visibilidad durante la noche.
- * Presentaciones Autoadheribles.
- * Apilables ocupando poco espacio.


Especificaciones Técnicas.

- | | |
|--|---|
| * Fabricado en: | ViTem-Flex. |
| * Color: | Naranja. |
| * Modulo de flexión (ASTM D 790): | 610 mpa. |
| * Medidas: | |
| VF-135-B: | Largo: 12.4 cm, Ancho: 5.0 cm, Alto: 13.5 cm. |
| VF-135: | Largo: 8.5 cm, Ancho: 3.0 cm, Alto: 13.5 cm. |
| * Resistencia al impacto Izod (ASTM D 256): | 530 j/m. |
| * Reflejante: | Alta Intensidad. |
| - Brillo (reflectometro 85°) | Más de 40°. |
| - Prueba de tensión (300mm/min.) | Cerca de 2.25 kgf. |
| - Resistencia al calor (71 ° 3° C x 24 hrs.) | No afecta. |
| - Resistencia al frío (-57 ° 3° C x 7 hrs.) | No afecta. |

VF-135



VF-135-B



Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.